

## ANTICONGELANTE PARA HORMIGONES Y MORTEROS

# GELPLUS

**GELPLUS**, es un aditivo pensado para proteger todo tipo de morteros y hormigones de las heladas, efectuando una protección a temperaturas de hasta  $-10^{\circ}\text{C}$ . No podemos olvidar que siempre tenemos que cumplir las normas sobre hormigonado con frío. (Instrucción EHE 98, artículo 72).

### PROPIEDADES

GELPLUS baja el punto de congelación del agua.

GELPLUS, sólo permite formarse microcristales de hielo, lo que no permite agresiones mecánicas fuertes debido a la formación del hielo sólido.

GELPLUS, acelera el fraguado, compensando las carencias de fraguado debidas al hielo.

GELPLUS no contiene ni cloruros ni sulfatos, por lo tanto no afecta al hierro del hormigón.

GELPLUS cumple la norma Ö NORM nº B-3332.

En ningún caso afectaremos las resistencias finales del material, según ensayo efectuado en LOSTEC, con nº 01099090 (UNE 83303-84 y UNE 83304-84)

### SISTEMA DE APLICACIÓN

Mezclaremos GELPLUS con el agua de amasar o directamente en la hormigonera, en una dosis de 175 c.c. por 35 kg de cemento.



## Características /

### Rendimientos:

---

175 c.c. por saco de 35 kg de cemento.

### Datos técnicos:

---

Aspecto:	Líquido transparente o ligeramente turbio.
Color:	Incoloro o amarillento.
pH:	1-4.
Densidad:	1,25 ± 0,06 g./c.c.
Extracto seco:	37 ± 2%.
Punto de congelación:	-20°C.

### Consejos de seguridad:

---

S2: Manténgase fuera del alcance de los niños.  
Producto industrial. Uso profesional.

En caso de ingestión accidental llamar al servicio técnico:

tel. **93 812 55 36**