

PLASTIFICANTE Y FLUIDIFICANTE PARA MORTEROS

SF-1

SF-1, es un aditivo con la principal función de aumentar la plasticidad y la trabajabilidad de los morteros. Como función secundaria es un poderoso reductor del agua de amasado.

PROPIEDADES

Se aplica en toda clase de morteros de cemento Pórtland, para conseguir las siguientes mejoras:

Mejor trabajabilidad.

Mejor adherencia.

Mejor plasticidad.

Reducción del agua de amasado en un 20%.

Aumento en un 25% de la impermeabilidad del mortero.

Mejorar el comportamiento con el frío, sin ser propiamente un anticongelante.



APLICACIONES

Se puede aplicar en la colocación de todo tipo de obra, especialmente indicado en la colocación de suelos cerámicos, teja, cara vista, piedra, revocos, enlucidos, etc.

SISTEMA DE APLICACIÓN

Se mezclará con el agua de amasado en una proporción de 5gr. por 35Kg. de cemento. No es necesario aumentar dosis, pues no mejoraremos el rendimiento. Es muy importante reducir el agua de amasado, si no la masa quedará caldosa, en este caso añadiremos arena y cemento a la masa y así podremos utilizarla. En ningún caso habremos dañado las resistencias finales.

Características /

Rendimientos:

5gr. saco de 35kg. de cemento.

Datos técnicos:

Aspecto:	Líquido transparente.
Color:	Ámbar.
pH puro:	7±2.
Densidad:	1,00 ± 0,05 g./c.c.
Viscosidad:	600 ± 200 cP (20°C).
E.S.:	14 ±1%.

Consejos de seguridad:

S2: Manténgase fuera del alcance de los niños.
S51: Úsese únicamente en lugares bien ventilados.
P101: Ficha de datos de seguridad a disposición del usuario profesional que lo solicite.
Producto industrial. Uso profesional.

En caso de ingestión accidental llamar al servicio técnico:

tel. **93 812 55 36**



Nº de ficha: 001
Revisión: 2
Fecha: 01/09/06