

ADHESIVO DE MONTAJE

JUNTAFIX

Juntafix, es un adhesivo de alta viscosidad, tipo masilla, de secado rápido, formulado especialmente con caucho de polipropileno modificado con resinas fenólicas.

PROPIEDADES

Su especial formulación hace que JUNTAFIX sea una masilla de altísima adherencia, polivalente, de secado rápido y de elevada resistencia al despegado y a la humedad. Su aplicación es fácil y limpia, lo que permite pegar superficies irregulares. Tiene una buena resistencia a la temperatura. (aproximadamente hasta 80°C).

Aplicable sobre multitud de materiales:

Madera de toda clase, hormigón, cemento, piedra, placas de yeso, plástico, metal, vidrio, mosaico, pladur, etc.

ATENCIÓN: no es adecuado para aplicar sobre poli-estireno expandido ni para colocar espejos.

APLICACIONES

JUNTAFIX está formulado especialmente para enganchar zócalos, tapajuntas, revestimientos de madera, vigas, cornisas, paneles decorativos, cajas y canaletas en montaje eléctrico, etc..

SISTEMA DE APLICACIÓN

El soporte estará seco, limpio de polvo, aceites, grasas y demás porquería.

Aplicaremos sobre una cara, mojando la otra cara con esta, separar y esperar entre 5-10 minutos, juntar presionando fuerte.

Para materiales con una fuerza de tracción superior a 8 Kg/m², mantenerlos sujetos durante unas 8 horas.

ATENCIÓN: uno de los soportes tiene que ser poroso.

Características /

Rendimientos:

El consumo aproximado, dependiendo del soporte, será de 300-600 g/m²

Datos técnicos:

Aspecto:	Líquido denso color marrón claro.
Tiempo de unión final:	de 10 a 15 minutos.
Resistencias a temperaturas:	de 20°C a + 70°C.
Resistencias sobre acero:	0,15 MPa (24h), 0,24MPa (72h), 0,51MPa (7días).
Resistencias sobre haya:	1,1 MPa (24h), 1,8 MPa (72h) 2,1 MPa (7días).

Consejos de seguridad:



NOCIU



INFLAMABLE

R11: Fácilmente inflamable.

R38: Irrita la piel

R48/20: Nocivo: riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposición prolongada por inhalación.

R62: Posible riesgo de perjudicar la fertilidad.

R63: Posible riesgo durante el embarazo de efectos adversos para el feto.

R52/53: Nocivo para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático.

S2: Mantener fuera del alcance de los niños.

S36/37: Usar vestimenta y guantes de protección adecuados.

S46: En caso de ingestión, acudir inmediatamente al médico y enseñarle la etiqueta o el envase.

S51: Utilizarlo sólo en lugares bien ventilados.

Componentes peligrosos: Tolueno y n-hexano.

Producto industrial. Uso profesional.

En caso de ingestión accidental llamar al servicio técnico:

tel. **93 812 55 36**