

## COLA BLANCA DE SECADO NORMAL

# Q.C. COLA BLANCA

**Q.C. COLA BLANCA F**, es una cola vinílica de secado normal ideal para encolar todo tipo de madera blanda, tejidos, paplr, cartrón, etc. en interiores.

### PROPIEDADES

Su especial formulación hace que una vez seca sea transparente, teniendo además una altísima adherencia y no manchando al barnizar.

### APLICACIONES

Q.C. COLA BLANCA está formulada especialmente para encolar todo tipo de madera blanda, ya que las maderas más duras, sobretodo de origen tropical sería más indicado utilizar Q.C. Cola D3 o Q.C. Cola Rápida. También podemos enganchar otros materiales como papel, cartrón, tejidos, etc.

### SISTEMA DE APLICACIÓN

Aplicaremos una capa generosa de Q.C. Cola Blanca a una sola cara, con pincel, rodillo o pistola encoladora. El soporte estará seco, limpio de polvo y de otros residuos que puedan impedir la correcta adherencia.

Aguantaremos las piezas con prensas o pesos, aproximadamente entre 5-10 minutos.

Podemos manipular las piezas a los 60-120 minutos dependiendo de la temperatura y la humedad ambiente.

COLA BLANCA  
DE SECADO NORMAL

# Q.C. COLA BLANCA

## Características /

### Rendimientos:

---

El consumo aproximado, dependiendo del soporte, será de 150 - 180 g/m<sup>2</sup>.

### Datos técnicos:

---

Aspecto:	Líquido opaco.
Color:	Blanco.
Viscosidad:	20000 - 30000 cP. (A5, V10, 20°C).
Densidad:	1,00 - 1,10 g/ml.
Extracto seco:	47-53%.
Temp. trabajo:	>2°C.
Humedad de la madera:	Entre 8-12%

Proteger de las heladas, ya que si se congela no es recuperable.

### Consejos de seguridad:

---

S2: Mantener fuera del alcance de los niños.  
S29: No verter los residuos por el desagüese.  
Producto industrial. Uso profesional.

En caso de ingestión accidental llamar al servicio técnico:

tel. **93 812 55 36**



Nº de ficha: 080  
Revisión: 4  
Fecha: 10/01/11