

COLA BLANCA DE SECADO RAPIDO CLASE D3

Q.C. COLA D3

Q.C. COLA D3, es una cola vinílica de secado rápido resistente a la humedad ideal para encolar todo tipo de madera, tejidos, papel, cartrón, etc., tanto en interiores como en exteriores resguardados.

PROPIEDADES

Su especial formulación hace que una vez seca sea transparente, teniendo una altísima adherencia y velocidad de secado, no manchará al barnizar. Además es clase D3 para resistir ambientes húmedos.

APLICACIONES

Q.C. COLA D3 está formulada especialmente para encolar todo tipo de madera blanda, dura o de origen tropical tanto en interiores como en exteriores resguardados. También podemos enganchar otros materiales como papel, cartrón, tejidos, etc.

SISTEMA DE APLICACIÓN

Aplicaremos una capa generosa de Q.C. Cola D3 a una sola cara, con pincel, rodillo o pistola encoladora. El soporte estará seco, limpio de polvo y de otros residuos que puedan impedir la correcta adherencia.

Aguantaremos las piezas con prensas o pesos, aproximadamente entre 5-10 minutos.

Podremos manipular las piezas a los 15-30 minutos dependiendo de la temperatura y la humedad ambiente. Sobre paneles muy porosos Q.C. recomienda aplicar cola a las dos caras y esperar entre 1 i 2 minutos antes de poner a la prensa.

Características /

Rendimientos:

El consumo aproximado, dependiendo del soporte, será de 150 - 180 g/m².

Datos técnicos:

Aspecto:	Líquido opaco.
Color:	Blanco.
Viscosidad:	10000 - 20000 cP. (A5, V10, 20°C).
Densidad:	1,00 - 1,10 g/ml.
Extracto seco:	49-55%.
Temp. trabajo:	>°C.
Humedad de la madera:	Entre 8-12%

Proteger de las heladas, ya que si se congela no es recuperable.

Consejos de seguridad:

S2: Mantener fuera del alcance de los niños.
S29: No verter los residuos por el desagüese.
Producto industrial. Uso profesional.

En caso de ingestión accidental llamar al servicio técnico:

tel. **93 812 55 36**