

## COLA BLANCA DE SECADO RAPIDO CLASE D3

# Q.C. COLA D3

**Q.C. COLA D3, es una cola vinílica de secado rápido resistente a la humedad ideal para encolar todo tipo de madera, tejidos, papel, cartrón, etc., tanto en interiores como en exteriores resguardados.**

### PROPIEDADES

Su especial formulación hace que una vez seca sea transparente, teniendo una altísima adherencia y velocidad de secado, no manchará al barnizar. Además es clase D3 para resistir ambientes húmedos.

### APLICACIONES

Q.C. COLA D3 está formulada especialmente para encolar todo tipo de madera blanda, dura o de origen tropical tanto en interiores como en exteriores resguardados. También podemos enganchar otros materiales como papel, cartrón, tejidos, etc.

### SISTEMA DE APLICACIÓN

Aplicaremos una capa generosa de Q.C. Cola D3 a una sola cara, con pincel, rodillo o pistola encoladora. El soporte estará seco, limpio de polvo y de otros residuos que puedan impedir la correcta adherencia.

Aguantaremos las piezas con prensas o pesos, aproximadamente entre 5-10 minutos.

Podremos manipular las piezas a los 15-30 minutos dependiendo de la temperatura y la humedad ambiente. Sobre paneles muy porosos Q.C. recomienda aplicar cola a las dos caras y esperar entre 1 i 2 minutos antes de poner a la prensa.

## Características /

### Rendimientos:

---

El consumo aproximado, dependiendo del soporte, será de 150 - 180 g/m<sup>2</sup>.

### Datos técnicos:

---

Aspecto:	Líquido opaco.
Color:	Blanco.
Viscosidad:	10000 - 20000 cP. (A5, V10, 20°C).
Densidad:	1,00 - 1,10 g/ml.
Extracto seco:	49-55%.
Temp. trabajo:	>°C.
Humedad de la madera:	Entre 8-12%

Proteger de las heladas, ya que si se congela no es recuperable.

### Consejos de seguridad:

---

S2: Mantener fuera del alcance de los niños.  
S29: No verter los residuos por el desagüese.  
Producto industrial. Uso profesional.

En caso de ingestión accidental llamar al servicio técnico:

tel. **93 812 55 36**