

COLA BLANCA DE SECAT RÀPID CLASSE D4

Q.C. COLA D4

Q.C. COLA D4, és una cola acetovinílica de secat ràpid resistent a la humitat ideal per encolar tot tipus de fusta, teixits, paper, cartró, etc., tan en interiors com en exteriors amb recubriments protector adequats.

PROPIEDADES

La seva especial formulació fa que un cop seca sigui transparent, tenint una altíssima adherència i velocitat de secat, no tacarà a l'envernissar. A més és classe D4, passats set dies desde l'aplicació i encolant les dues cares, ideal per resistir ambients humits en exterior.

APLICACIONES

Q.C. COLA D4 està formulada especialment per encolar tot tipus de fusta tova, dura o d'origen tropical tan en interiors com en exteriors. També podem enganxar altres materials com paper, cartró, teixits, etc.. Per complir amb la norma EN 204-205 D4 s'ha d'aplicar a les dues cares. **NO UTILITZAR SOBRE FERRO.**

SISTEMA DE APLICACIÓN

Aplicarem una capa generosa de Q.C. Cola D4 a les dues cares, amb pinzell, rodet o pistola encoladora. El suport estarà sec (màxim del 12% d'humitat), net de pols i d'altres restes que puguin impedir la correcta adherència.

Aguantarem les peces amb serjants o pesos, aproximadament entre 5-10 minuts.

Podrem manipular les peces als 20-40 minuts depenent de la temperatura i la humitat ambiental. Sobre panells molt porosos Q.C. recomana aplicar cola a les dues cares i a més esperar entre 1 i 2 minuts abans de posar a la premsa.

Características /

Rendimientos:

El consumo aproximado, dependiendo del soporte, será de 130 – 200 g/m²

Datos técnicos:

Aspecto:	Líquido opaco.
Color:	Blanco.
Viscosidad:	6500 – 8500 cP. (A6, V20, 23°C).
Densidad:	1,00 – 1,10 g/ml.
Temp. trabajo:	>4°C.
Humedad de la madera:	Entre 9-12%

Proteger de las heladas, ya que si se congela no es recuperable.

Consejos de seguridad:

S2: Mantener fuera del alcance de los niños.
S29: No verter los residuos por el desagüe.
Producto industrial. Uso profesional.

En caso de ingestión accidental llamar al servicio técnico:

tel. **93 812 55 36**