

COLA BLANCA DE SECADO RAPIDO

Q.C. COLA RAPIDA

Q.C. COLA RAPIDA, es una cola vinílica de secado rápido ideal para encolar todo tipo de madera, tejidos, papel, cartrón, etc., en interiores.

PROPIEDADES

Su especial formulación hace que una vez seca sea transparente, teniendo además una altísima adherencia y velocidad de secado, y no manchará al barnizar.

APLICACIONES

Q.C. COLA RAPIDA está formulada especialmente para encolar todo tipo de madera blanda, dura o de origen tropical. También podemos enganchar otros materiales como papel, cartón, tejidos, etc..

SISTEMA DE APLICACIÓN

Aplicaremos una capa generosa de Q.C. Cola Rapida a una sola cara, con pincel, rodillo o pistola encoladora. El soporte estará seco, limpio de polvo y de otros residuos que pudieran impedir la correcta adherencia.

Aguantaremos las piezas con prensas o pesos, aproximadamente entre 5-10 minutos.

Podremos manipular las piezas a los 30-60 minutos dependiendo de la temperatura y la humedad ambiente.

COLA BLANCA
DE SECADO RAPIDO

Q.C. COLA RAPIDA

Características /

Rendimientos:

El consumo aproximado, dependiendo del soporte, será de 150 - 180 g/m².

Datos técnicos:

| | |
|-----------------------|----------------------------------|
| Aspecto: | Líquido opaco. |
| Color: | Blanco. |
| Viscosidad: | 10000 - 18000cP (A5, V20, 20°C). |
| Densidad: | 1,05 - 1,15 g/ml. |
| Extracto seco: | 53-59%. |
| Temp. trabajo: | >3°C. |
| Humedad de la madera: | Entre 8 - 12%. |

Proteger de las heladas, ya que si se congela no es recuperable.

Consejos de seguridad:

S2: Mantener fuera del alcance de los niños.
S29: No verter los residuos por el desagüe
Producto industrial. Uso profesional.

En caso de ingestión accidental llamar al servicio técnico:

tel. **93 812 55 36**



Química per la Construcció S.L.



Nº de ficha: 081
Revisión: 6
Fecha: 10/01/11