

Q.C.
PVC PRES

Q.C. PVC PRES

Q.C. PVC PRES, es una cola de polivinilo ideal para encolar todo tipo de tuberías de PVC, para alta i baja presion.

PROPIEDADES

Su especial formulacion ayuda su practicibilidad a su uso, no degota y en dos horas esta preparada para desagues y en 24 horas para circuitos con presion.

APLICACIONES

Q.C. PVC PRES esta formulada especialmente para encolar tot tipo de tuberias i manguitos de PVC.

SISTEMA DE APLICACIÓN

Lijaremos las superficies a encolar, limpiaremos con nuestro limpiador PVC, aplicaremos cola en la parte del tubo a encolar y a la entrada del manguito. Encajaremos inmediatamente, sin girar el tubo y eliminaremos la cola que sobre. A las dos horas esta listo para desagues y a las 24 horas se puede dar presion al circuito.

Características /

Rendimientos:

El consumo aproximado, es de 1 ltr. por 10 tubos de 125 mm.

Datos técnicos:

Aspecto:	Líquido denso incoloro/perla.
Color:	incoloro/perla.
Viscosidad:	2500 - 35000cP (A4, V20, 20°C).
Densidad:	0.91 g/ml.
Extracto seco:	19-21%.

Consejos de seguridad:



NOCIU

R11: Fácilmente inflamable.
R 36/38: Irrita los ojos y la piel
S2: Mantener fuera del alcance de los niños.
S29: No verter los residuos por el desagüe
Producto industrial. Uso profesional.



INFLAMABLE

En caso de ingestión accidental llamar al servicio técnico:

tel. **93 812 55 36**