

DISOLVENTE PARA
Q.C. POLIURETANO

DISOLVENTE ADIPOL

DISOLVENTE ADIPOL , diluyente para todo tipo
de recubrimientos de Poliuretano.



SISTEMA DE APLICACIÓN

Adicionar el producto sobre la pintura según proporciones de la ficha técnica de la pintura a usar y agitar convenientemente hasta conseguir su total dilución.

DISOLVENTE PARA
Q.C. POLIURETANO

DISOLVENTE ADIPOL

Características /

Datos técnicos:

Aspecto: Líquido transparente.
Densidad: $0,87 \pm 0,01$ g/cm³.
Temp. Imflamación: 16 °C.

Consejos de seguridad:



NOCIU



INFLAMABLE

R11: Fácilmente inflamable.
R20/21: Nocivo por inhalación y en contacto con la piel.
R36/38: Irrita los ojos y la piel.
S2: Manténgase fuera del alcance de los niños.
S16: Conservar alejado de toda llama o fuente de chispas.
No fumar.
S36/37: Úsense indumentaria y guantes de protección adecuados.
S46: En caso de ingestión, acúdase inmediatamente al médico y muéstrela la etiqueta o el envase.
S51: Úsense únicamente en lugares bien ventilados.
Componentes peligrosos: Xileno (mezcla de isómeros).
Producto industrial. Uso profesional.

En caso de ingestión accidental llamar al servicio técnico:

tel. **93 812 55 36**

Q.C.
Química per la Construcció S.L.



Nº de ficha: 047
Revisión: 4
Fecha: 01/01/09