

DILUYENTE PARA
Q.C. CLOROCAUCHO

DISOLVENTE CLOROCAUCHO

DISOLVENTE CLOROCAUCHO , diluyente para todo tipo de recubrimientos de clorocaucho.



SISTEMA DE APLICACIÓN

Adicionar el producto sobre la pintura según proporciones de la ficha técnica de la pintura a usar y agitar convenientemente hasta conseguir su total dilución.

DILUYENTE PARA
Q.C. CLOROCAUCHO

DISOLVENTE CLOROCAUCHO

Características /

Datos técnicos:

Aspecto: Líquido transparente.
Densidad: $0,87 \pm 0,01$ g/cm³.
Temp. Imflamación: 28 °C.

Consejos de seguridad:



NOCIU



PELIGROSO PARA
EL MEDIO AMBIENTE

R10: Inflamable.
R20/21: Nocivo por inhalación y en contacto con la piel.
R37/38: Irrita las vías respiratorias y la piel.
R65: Nocivo: si se ingiere puede causar daño pulmonar.
R51/53: Tóxico para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático.
S2: Manténgase fuera del alcance de los niños.
S29/56: No tirar los residuos por el desagüe: elimínese esta sustancia y su recipiente en un punto de recogida pública de residuos especiales o peligrosos.
S36/37: Úsese indumentaria y guantes de protección adecuados.
S46: En caso de ingestión, acúdase inmediatamente al médico y muéstrela la etiqueta o el envase.
S51: Úsese únicamente en lugares bien ventilados.
Componentes peligrosos: Xileno (mezcla de isómeros), Nafta disolvente (pertróleo), aromático ligero.
Producto industrial. Uso profesional.

En caso de ingestión accidental llamar al servicio técnico:

tel. **93 812 55 36**

Q.C.
Química per la Construcció S.L.



Nº de ficha: 048
Revisión: 5
Fecha: 18/03/10