

LIMPIADOR PARA ESPUMA DE POLIURETANO

DISOLVENTE EP

DISOLVENTE EP, limpiador para espuma de poliuretano. Elimina manchas y restos de espuma fresca. Para la limpieza de pistolas, cánulas aplicadoras, válvulas de botes inacabados para facilitar su utilización posterior, herramientas en general y materiales manchados con espuma durante su aplicación.



SISTEMA DE APLICACIÓN

Materiales manchados con espuma: Colocar la válvula pulverizadora de color rojo. Aplicar a unos 20 cm de distancia. Limpiar después con un trapo seco.

Limpieza de válvula y cánula: Aplicar hasta que salga el limpiador por dentro de las mismas, sin restos de espuma.

Pistola de aplicación de espuma: Roscar el aerosol en el adaptador de la pistola. Aplicar hasta que salga el aplicador por la boquilla. Esperar 15 minutos para que el limpiador actúe. No retire el bote de limpiador. Aplicar nuevamente hasta que el disolvente que sale por la boquilla aparezca limpio.

Retirar el envase y purgar la pistola. Secar el adaptador de la pistola. Importante: la limpieza de la pistola debe realizarse inmediatamente después de retirar el envase vacío de espuma.

PRECAUCIONES: Usar el limpiador en el momento en que se produzca la mancha. Cuando más tiempo pase, más difícil será su eliminación. No utilizar agua para limpiar la espuma. Una vez seca, sólo se elimina mecánicamente raspando o frotando. Sobre superficies pintadas o tintadas no frotar y aplicar el limpiador sólo sobre la espuma.

Características /

Consejos de seguridad:



NOCIU



INFLAMABLE

R12: Extremadamente inflamable.

R36: Irrita los ojos.

R66: La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.

R67: La inhalación de vapores puede provocar somnolencia y vértigo.

S23: No respirar los vapores, aerosoles.

S43: En caso de incendio, utilizar espuma antialcohol, polvo químico seco, anhídrido carbónico.

S46: En caso de ingestión, acúdase inmediatamente al médico y muéstrela la etiqueta o el envase.

S51: Úsese únicamente en lugares bien ventilados.

P96: Recipiente a presión. Protéjase de los rayos solares y evítese exponerlo a temperaturas superiores a 50°C.

No perfomar ni quemar, incluso después de usado.

P97: No vaporizar hacia una llama o cuerpo incandescente. Manténgase alejado de cualquier fuente de ignición.

No fumar.

Manténgase fuera del alcance de los niños.

Producto industrial. Uso profesional.

En caso de ingestión accidental llamar al servicio técnico:

tel. **93 812 55 36**