

## BARNIZ HIDROFUGANTE

# HUMIFAS FILM

**HUMIFAS FILM**, es un barniz hidrofugante a base de resinas acrílicas, especialmente formulado para dar un acabado decorativo a fachadas de ladrillo cara vista o piedra.



### APLICACIONES

Humifas film puede aplicarse sobre soportes de piedra natural, artificial, ladrillo cara vista, revoco, hormigón, etc

### SISTEMA DE APLICACIÓN

Agitar el producto para su correcta homogeneización, limpiar el soporte de polvo, grasas y demás suciedades. El soporte debe estar completamente seco.

Aplicar tal y como se presenta, en caso de querer diluir el producto consultar a nuestro departamento técnico.

El hormigón debe estar totalmente endurecido (28 días)

### PROPIEDADES

Su aplicación crea una película impermeable i altamente resistente a las agresiones atmosféricas, al mismo tiempo que tiene una gran penetración en el soporte, deja un acabado satinado de gran belleza. En el hormigón, además tiene una gran protección a la carbonatación y demás patologías propias de la exposición a la intemperie.

### NO APLICAR NUNCA CUANDO:

El soporte este húmedo.

Haya problemas de salitre.

Haya problemas de capilaridades o filtraciones.

## Características /

## Rendimientos:

---

El rendimiento estará entre 3 y 5 m<sup>2</sup>, dependiendo evidentemente de la porosidad del soporte.

## Datos técnicos:

---

Aspecto:	Líquido transparente.
Color:	Incoloro.
Viscosidad:	10-20 seg. (copa Ford nº4 a 20°C)
Densidad:	0,86 - 0,96 g/ml.
Extracto seco:	18-22%.

## Consejos de seguridad:

---



IRRITANTE

R11: Fácilmente inflamable.  
R20/21: Nocivo por inhalación y en contacto con la piel.  
R36/38: Irrita los ojos y la piel.  
R48/20: Nocivo: riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposición prolongada por inhalación.  
R63: Posible riesgo durante el embarazo de efectos adversos para el feto.  
S2: Manténgase fuera del alcance de los niños.  
S36/37: Úsense indumentaria y guantes de protección adecuados.  
S46: En caso de ingestión, acúdase inmediatamente al médico y muéstrela la etiqueta o el envase.  
S51: Úsense únicamente en lugares bien ventilados.  
P99: Contiene 2-butanona-oxima. Puede provocar una reacción alérgica.  
Componentes peligrosos: Xileno (mezcla de isómeros).  
Producto industrial. Uso profesional.

Valor límite de la UE del HUMIFAS FILM (Cat. A/h): 750 g/l (2007) - 750 g/l (2010). El HUMIFAS FILM contiene un máx. de 725,9 g/l de COV.

En caso de ingestión accidental llamar al servicio técnico:

tel. **93 812 55 36**



Química per la Construcció S.L.



Nº de ficha: 062  
Revisión: 3  
Fecha: 01/01/09