

HIDRÓFUGO DE SUPERFICIE BASE DISOLVENTE, INCOLORO Y ANTIVERDIN

HUMIFAS D

HUMIFAS D es un hidrofugo de superficie para impermeabilizar fachadas de obra vista, piedra, bloque, hormigón o mortero, sin cambiar la apariencia y sobretodo sin alterar para nada la transpiración de la superficie tratada, así nunca provocaremos condensaciones por falta de transpiración. Al mismo tiempo evita el crecimiento de verdines, algas o líquenes.



PROPIEDADES

Elevada penetración.

Resistente a álcalis y rayos UV.

Evita la formación de verdín, salitres, hongos, algas, etc.

Disminuye los daños por las heladas, erosiones y corrosiones.

Frena la entrada de gases nocivos del aire.

Una vez endurecido se puede pintar con pinturas en dispersión.

Protección de la suciedad.

Admite varias manos.

APLICACIONES

Ideal para el tratamiento de fachadas atacadas por la lluvia o por humedades muy persistentes, perfecto para el tratamiento de zócalos en jardines muy regados, sea cual sea el material con el que esté hecha, obra vista, piedra, bloque, enfoscados, hormigón, etc.. Siempre se utilizará en superficies verticales y a favor de aguas.

SISTEMA DE APLICACIÓN

Humifas D, se aplica tal y como se presenta, no se tiene que diluir en ninguna clase de disolvente, es muy simple de aplicar. Se puede aplicar a brocha, rodillo o pistola de baja presión. Lo aplicaremos a una sola mano para evitar cambiar el aspecto, manos sucesivas pueden variar el aspecto de la superficie.

El soporte tiene que estar limpio y seco.

No es utilizable para la impermeabilización de terrazas o cubiertas.

1: Con Humifas D

2: Sin Humifas D

Características /

Rendimientos:

Evidentemente depende de la porosidad e irregularidad del soporte, el rendimiento va de 200 cc a 500 cc por metro cuadrado, orientativamente:

Obra vista rústica:	3m ² /litr.
Obra vista fina:	4m ² /litr.
Bloque de hormigón:	4m ² /litr.
Mortero:	5m ² /litr.

Datos técnicos:

Aspecto:	Líquido transparente incoloro.
Densidad:	0,77-0,82 gr/ml.
Temp. aplicación:	+5 - +30°C.

Consejos de seguridad:



NOCIVO



PELIGROSO PARA EL MEDIO AMBIENTE

R10: Inflamable.

R66: La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.

R67: La inhalación de vapores puede provocar somnolencia y vértigo.

R65: Nocivo: si se ingiere puede causar daño pulmonar.

R51/53: Tóxico para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático.

S2: Manténgase fuera del alcance de los niños.

S29/56: No tirar los residuos por el desagüe: elimínese esta sustancia y su recipiente en un punto de recogida pública de residuos especiales o peligrosos.

S46: En caso de ingestión, acúdase inmediatamente al médico y muéstrela la etiqueta o el envase.

S51: Úsese únicamente en lugares bien ventilados.

Producto industrial. Uso profesional.

Valor límite de la UE del HUMIFAS-D (Cat A/h): 750 g/l (2007) - 750 g/l (2010).

El HUMIFAS-D contiene un máx. de 744,6 g/l de COV.

En caso de ingestión accidental llamar al servicio técnico:

tel. **93 812 55 36**



Química per la Construcció S.L.



Nº de ficha: 020
Revisión: 3
Fecha: 01/01/09