

REVESTIMIENTO IMPERMEABLE, TRANSPIRABLE, FLEXIBLE Y ESTABILIZADO PARA FACHADAS

CLAR-M

CLAR-M , es un revestimiento formado por una dispersión acuosa de copolímeros acrílicos, pigmentos y aditivos especiales para la impermeabilización y decoración de fachadas, formulado para dar un acabado especialmente blanco, con la opción de 96 colores de la carta QC, resistente a la intemperie y a las microfisuras propias de los enfoscados.



PROPIEDADES

CLAR-M, es un revestimiento que reúne todas las cualidades necesarias para dar un acabado, en fachadas exteriores, de una calidad excepcional.

Impermeabilidad total al agua.

(Ensayo INCE 1029/82-M).

Transpirable.

(Permeable al aire y al vapor de agua).

Resistencia al envejecimiento.

(Ensayo INCE 4/85-M).

Resistencia a la intemperie,

al ozono y a los rayos ultravioletas.

Color blanco totalmente estable a la luz y a la intemperie,

así no amarillea con el paso del tiempo. Adherencia total.

Flexible. (No se agrieta ni fisura por asentamientos o cambios de temperatura).

Insoponificable, es decir, resistente a la alcalinidad de los cementos y a la polución atmosférica.

Aplicable sobre morteros ligeramente húmedos o recientes.

Auto-lavable, la misma lluvia elimina la suciedad.

APLICACIONES

CLAR-M, se puede aplicar en cualquier superficie, ya sea mortero, hormigón, bloque, obra vista, etc., etc., sólo hay que seguir las instrucciones de aplicación que se comentan más abajo.

SISTEMA DE APLICACIÓN

CLAR-M se aplica a brocha, rodillo o pistola, hay que remover enérgicamente el contenido del barril antes de utilizarlo.

La superficie estará limpia de polvo, grasas, salitres, etc. En pavimentos en mal estado, fijar antes con nuestro producto SFIX-7.

Aplicar una primera mano, diluida 5:1 con agua clara. Una vez seca la primera mano, daremos una segunda con CLAR-M puro, es importante no rebajar la segunda mano para reducir las muchas cualidades de CLAR-M.

No aplicar si se prevé lluvia, al menos tres horas después de pintar.

No aplicar a pleno Sol, sobretodo en épocas de mucho calor.

REVESTIMIENTO IMPERMEABLE,
TRANSPIRABLE, FLEXIBLE Y
ESTABILIZADO PARA FACHADAS

CLAR-M

Características /

Rendimientos:

Evidentemente dependerá del soporte, pero podemos conseguir rendimientos de 4 - 6 m²/l

GUARDAR A CUBIERTO DEL FRÍO, A MUY BAJAS TEMPERATURAS PUEDE CONGELARSE Y SE ESTROPEA IRREMISIBILMENTE.

Datos técnicos:

Composición:	Copolímeros acrílicos - estirenado.
Disolvente:	Agua.
Viscosidad:	100-130 P a 20°C. (A6 -V20)
Densidad:	1,68 ± 0,05 g/ml.
Secado:	Al tacto 30 minutos. Total: 24 horas, dependiendo del tiempo.
Repintado:	24 horas, 15 -20 días (dependiendo del tiempo).
Acabado:	Mate.
Lavabilidad Gardner:	Superior a 10.000 ciclos. (UNE 48284).
Conservación:	Conservar bien tapado, al abrigo de la intemperie y las bajas temperaturas, bajo estas condiciones se puede conservar más de un año, sin que haga pieles ni grumos.

Consejos de seguridad:

S2: Manténgase fuera del alcance de los niños.

S29: No tirar los residuos por el desagüe.

S51: Úsese únicamente en lugares bien ventilados.

Producto industrial. Uso profesional.

Valor límite de la UE del CLAR-M (Cat A./c): 75 g/l (2007) - 40 g/l (2010). El CLAR-M contiene un máx. de 3,2 g/l de COV.

En caso de ingestión accidental llamar al servicio técnico:

tel. **93 812 55 36**



Química per la Construcció S.L.



Nº de ficha: 027
Revisión: 4
Fecha: 18/03/10