

PROTECTOR PARA MADERA A PORO ABIERTO, COLOR Y BASE AGUA

Q.C. LASUR

Q.C. LASUR es un lasur protector a color para madera, a poro abierto y base agua, que proporciona a la madera un acabado a color, semitransparente, mate y con gran protección a los rayos UV. Ideal para un acabado decorativo tanto en interior como en exterior.



PROPIEDADES

Proporciona una gran protección a la madera ante hongos de todo tipo, contra la carcoma y contra las termitas.

Excelente resistencia a la intemperie.

Sin olor, base agua y facil limpieza.

Proporciona un color natural a la madera, sin tapar las aguas de la madera.

Proteger de las heladas, si se congela no se puede recuperar.

APLICACIONES

Es aplicable sobre cualquier tipo de madera, tanto en interior como en exterior. Se puede aplicar una sola mano o dos si se quiere un tono más oscuro de la madera. No se recomienda dar más de dos manos. En madera tropical el secado será más lento debido al poquísimo poro que tienen dichas maderas.

SISTEMA DE APLICACIÓN

Q.C. LASUR se aplica a brocha, rodillo o pistola. Es preferible una o dos capas finas dependiendo del tono deseado. En caso de dar una sola mano aplicaremos primero una mano de fondo con nuestro producto QC PROTECFOND.

En madera nueva el soporte deberá estar limpio y lijado, entre mano y mano lijaremos suavemente para conseguir un acabado idóneo.

Sobre maderas ya pintadas se eliminara cualquier resto de pintura, lijando o decapando con nuestro producto KITAPINT, aclarando muy bien en este caso, lijar suavemente y proceder como en madera nueva.

AGITAR ENERGICAMENTE ANTES DE USAR

Características /

Rendimientos:

El consumo aproximado, dependiendo del tipo de madera será de 12 - 16 m² / litro y mano.

Datos técnicos:

Aspecto:	Líquido
Color:	Según carta de colores
Viscosidad:	10-20 s (Copa Ford nº4, 20°C)
Densidad:	0,99 - 1,5 g/cc
E.S.:	15 - 19 %
pH:	8-9
Secado al tacto:	30 min.
Repintado:	2-3 horas

Consejos de seguridad:



R50/53: Muy tóxico para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático.

S2: Manténgase fuera del alcance de los niños.

S24: Evítese el contacto con la piel.

S29/56: No tirar los residuos por el desagüe: elimínese esta sustancia y su recipiente en un punto de recogida pública de residuos especiales o peligrosos.

S51: Úsese únicamente en lugares bien ventilados.

P99: Contiene derivado de hidroxifenilbenzotriazol, permetrina (ISO) y sebacat bis(1,2,2,6,6-pentametil-4-piperidinil). Puede provocar una reacción alérgica.

Producto industrial. Uso profesional.

En caso de ingestión accidental llamar al servicio técnico:

tel. **93 812 55 36**



Nº de ficha: 107

Revisión: 3

Fecha: 20/01/10