

## FONDO PROTECTOR PARA MADERA, ANTIHONGOS Y ANTICARCOMA SIN DISOLVENTES

# Q.C. PROTECFOND

**Q.C. PROTECFOND** ,es una imprimación de fondo para madera, base agua, extraordinariamente penetrante, tanto en interior como en exterior. El acabado es a poro abierto, por lo tanto no afecta para nada la aplicación posterior de barnices, esmaltes, tintes, etc..



### APLICACIONES

Aplicable en cualquier tipo de madera, ya que tiene muy buena flexibilidad y magnífica resistencia en la protección contra el hongo azulado, la pudrición y contra insectos Xilófagos (Carcoma, etc.), es igualmente eficaz en la protección contra las termitas, según ensayos de CIDEMCO nº 12220.

### SISTEMA DE APLICACIÓN

#### MADERAS NUEVAS

Eliminar todos los residuos y productos extraños.

Lijar.

Aplicar una primera mano de Q.C. Protecfond diluido en agua limpia y potable entre un 5 - 10%. Una vez seco, lijar suavemente. En maderas muy resinosas podemos diluir hasta un 15%.

Lijar y aplicar el barniz o esmalte final.

#### MADERAS PINTADAS

Eliminar cualquier resto de pintura o barniz lijando o utilizando nuestro decapante KITAPINT. Aclarar abundantemente los restos de KITAPINT.

Proceder como en una madera nueva.

### PROPIEDADES

Su cuidada formulación, exenta de disolventes, consigue una protección extremadamente eficaz contra el ataque de hongos, carcomas y termitas, sin afectar para nada el posterior acabado de la madera

## Características /

### Rendimientos:

Dependiendo del fondo y del espesor de la capa haremos de 12-14 m<sup>2</sup>/litr.

### Datos técnicos:

Acabado:	Por abierto.
Color:	Blanco. (ac. Transp)
Densidad:	0,98 - 1,04 g/cc.
Viscosidad:	10 - 20 seg. (CF 4)
Secado al tacto:	30 min.
Repintado:	2 - 3 horas.
Diluyente:	Agua.
Dilución:	0 - 15%
Teñido:	Colorante universal Máximo un 1%.
pH:	8 - 9
E.S.:	13 - 17%

### Consejos de seguridad:



R50/53: Muy tóxico para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático.  
S2: Manténgase fuera del alcance de los niños.  
S24: Evítese el contacto con la piel.  
S29/56: No tirar los residuos por el desagüe: elimínese esta sustancia y su recipiente en un punto de recogida pública de residuos especiales o peligrosos.

S51: Úsese únicamente en lugares bien ventilados.  
P99: Contiene derivado de hidroxifenilbenzotriazol, permetrina (ISO), sebacato bis (1,2,2,6,6-pentametil-4-piperidinil). Puede provocar una reacción alérgica. Producto industrial. Uso profesional.

Valor límite de la UE del Q.C. PROTECFOND (Cat A./h): 30 g/l (2010). El Q.C. PROTECFOND contiene un máx. de 30 g/l de COV.

En caso de ingestión accidental llamar al servicio técnico:

tel. **93 812 55 36**